



FILTRES POUCHES CLASSIQUES

- Grande capacité de rétention
- Anneau métallique avec poignet extraction
- Disponible dans plusieurs seuils de rétention
- Disponible dans six matériaux différents

ARTICLE

TAILLE	DIAMETRE mm	LONGUEUR mm	SURFACE 100 % Cm ²	INTERFACE	OPTIONS
02	105	230	8	Anneau /acier	Poignées / coton
03	95	230	6	Anneau /acier	Poignées / coton
04	107	210	9	Anneau /acier	Poignées / coton
05	110	220	9	Anneau /acier	Poignées / coton
06	105	370	13	Anneau /acier	Poignées / coton
07	95	385	13	Anneau /acier	Poignées / coton
08	107	385	16	Anneau /acier	Poignées / coton
09	110	360	16	Anneau /acier	Poignées / coton
10	180	450	26	Anneau /acier	Poignées / coton
20	180	810	48		
30	260	860	70		
40	260	1070	85		

Conditions maximales d'utilisation milieu filtrant

Température d'utilisation en continu en °c

Polypropylène	90 °c.	Température en pointe	100°c
Polyester	135 °c.	Température en pointe	170 °c
Acrylique	130 °c	Température en pointe	150 °c
PTFE	250 °c	Température en pointe	300 °c
Viscose	70 °c	Température en pointe	90 °c
Laine	80 °c	Température en pointe	100 °c



Plusieurs Seuls de filtrations possibles

MICRO FIBRE (filtration profonde et fine) seuils de 1 à 50 μm

MONOFILAMENT (filtration de surface) seuils de 5 à 1000 μm

FEUTRE AIGUILLETE (filtration profonde et grossière) seuils de 1 à 200 μm

